

BUREAU VERITAS
Certification



CERTIFICAT BVC DE PRODUITS EXTINCTEURS PORTATIFS D'INCENDIES

N° de Certificat : **ES036486-A**

En application du procédé de BVC pour la certification "d'Extincteurs portatifs d'Incendies" qui correspond aux exigences requises des normes UNE-EN 3 partie 7:2004 et UNE-EN 3 partie 10 :2010, BVC a établi que les produits :

EXTINCTEURS PORTATIFS D'INCENDIES

avec la désignation et les caractéristiques définis dans l'annexe technique,

Réalisé par le fabricant :

10291624

Distribué par :

H.F.GROUP, S.P.R.L.
(HELP FIRE)

Chaussée d'Alseberg, 1423 - 1180 Bruxelles (Belgique)

sont soumis par le fabricant aux essais et au contrôle de la production d'usine et par Bureau Veritas Certification, à l'évaluation, l'essai de type et le contrôle de production et à la surveillance permanente du contrôle de production de l'usine conformément aux exigences requises établies dans les normes référencées dans ce certificat.

Ce certificat reste valable tant que le produit, les conditions de fabrication et du contrôle de production, n'auront pas changé de façon significative.

Date d'émission initiale: **9 septembre 2011**

Date d'actualisation: **8 Août 2017**

Date d'expiration: **8 septembre 2020**



Mónica Botas
Directrice de Certificación



ANNEXE AU CERTIFICAT N° ES 036486-A

Marque	Modèle	Type de pressurisation et PS	Agent extincteur (type et charge)	Température de fonctionnement	Efficacité
HELP FIRE	C2F	Permanent, 174 bar	CO ₂ 2kg	-20°C/+60°C	34B
HELP FIRE	C5F	Permanent, 174 bar	CO ₂ 5kg	-20°C/+60°C	89B
HELP FIRE	PI-6HS	Permanent, 15 bar	6 litres eau + additif	+5°C / +60°C	34A 233B 75F
HELP FIRE	PI-6H	Permanent, 15 bar	6 litres eau + additif	+5°C / +60°C	27A 233B 75F
HELP FIRE	PI-1 ABC	Permanent, 15 bar	Poudre ABC 1 kg	-20°C/+60°C	5A 21B C
HELP FIRE	PI-2 ABC	Permanent, 15 bar	Poudre ABC 2 kg	-20°C/+60°C	8A 34B C
HELP FIRE	PI-3 ABC	Permanent, 15 bar	Poudre ABC 1 kg	-20°C/+60°C	13A 89B C
HELP FIRE	PI-6 ABC	Permanent, 15 bar	Poudre ABC 6 kg	-20°C/+60°C	27A 183B C
HELP FIRE	PI-6 Basic ABC	Permanent, 15 bar	Poudre ABC 6 kg	-20°C/+60°C	27A 183B C
HELP FIRE	PI-6S ABC	Permanent, 15 bar	Poudre ABC 6 kg	-20°C/+60°C	34A 233B C
HELP FIRE	PI-9 ABC	Permanent, 15 bar	Poudre ABC 6 kg	-20°C/+60°C	43A 233B C
HELP FIRE	PI-9H	Permanent, 15 bar	9 litres eau + additif	+5°C / +60°C	27A 233B
HELP FIRE	PI-12 ABC	Permanent, 15 bar	Poudre ABC 12 kg	-20°C/+60°C	43A 233B C

Etat de la révision: 2

Date de révision: 8 Août 2017



Mónica Botas
Directrice de Certificación